

Компрессор Atlas Copco XANS 186 Dd на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)

Компрессор Atlas Copco XANS 186 Dd с дизельным двигателем Deutz TCD2013L4 2V мощностью 107 кВт, приводящим в действие лопастной маслonaполненный компрессорный элемент. Прочное основание и надежный кожух из оцинкованной стали для надежной защиты от ударов и дождя. Три патрубка диаметром 3/4" позволяют подключить три пневматических инструмента одновременно.

Суммарное потребление газа при этом не должно превышать 175 л/с. Этими инструментами могут быть например два шахтных перфоратора BBC 16W. Или три пневматических перфоратора RH 571-5L для работы по природному камню. Один выходной патрубок диаметром 1,5 дюйма служит для подключения компрессора к

промышленным магистралям небольших предприятий для обеспечения централизованной подачи сжатого воздуха. Бак для топлива емкостью 175 литров позволит проработать в течение 16 часов без перерывов и подзаправки. Компрессор может поставляться как без шасси на основании, так и на дорожном шасси с ПТС и дорожным освещением. Прицепное соединение с регулировкой по высоте позволяет зацепить компрессор к любому грузовому или легковому (если у того есть фаркоп) автомобилю. Большой выбор дополнительного оборудования позволяет существенно расширить условия эксплуатации и функциональность компрессора.



Технические характеристики

Компрессор:

Рабочее давление (избыточное), бар:	12
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин:	10,4
Количество ступеней сжатия, шт.:	1
Емкость масляной системы компрессора, литр:	24
Вынос масла на 100% мощности, г/час:	3,15
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):	99
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А):	71
Количество постов с дюйма, шт.:	3

Количество постов большого диаметра, шт.:	1x1,5''
Максимальная наружная температура, °C:	+50
Двигатель:	
Дизельный двигатель:	Deutz
Модель:	TCD2013L4 2V
Нормы по выхлопу:	Tier III
Число цилиндров, шт.:	4
Мощность, кВт:	104
Число оборотов максимум, об/мин:	2300
Число оборотов минимум, об/мин:	1550
Расход топлива:	
- на максимальной мощности, кг/ч:	21,0
- на холостом ходу, кг/ч:	8,8
Система охлаждения, тип:	Жидк.
Емкость системы охлаждения, литр:	16
Емкость масляной системы, литр:	12
Емкость топливного бака, литр:	175
Габариты и вес:	
Длина с регулируемым дышлом, мм:	4565
Длина с нерегулируемым дышлом, мм:	4150
Ширина на шасси, мм:	1701
Высота на шасси, мм:	1661
Длина без шасси, мм:	2642
Ширина без шасси, мм:	1391
Высота на опорах (салазках), мм:	1608
Высота без шасси, мм:	1258
Вес сухой с шасси, кг:	1760
Вес рабочий с шасси, кг:	1968
Вес рабочий на опорах (салазках), кг:	1732

Преимущества и особенности

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая

окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>