

## Виброплита реверсивная дизельная DPU 6555Hec с электростартером и системой контроля уплотнения Compates.

DPU 6555 - Непревзойденное устройство на любом грунте.

Благодаря невероятной силе уплотнения в сочетании с быстрым прямым и обратным ходом, виброплита DPU6555 обеспечивает чрезвычайно высокий уровень производительности. Это универсальная машина, подходящая для любых производственных участков, на которых к уровню производительности предъявляются чрезвычайно высокие требования. Кроме того, она обладает превосходными характеристиками в том, что касается срока службы и комфорта в управлении. Оптимальными областями применения являются уплотнение теплоизоляционных покрытий и несущих слоев при строительстве улиц, дорожек и стоянок, а также обратной засыпке в зданиях. Благодаря частоте 69 Гц виброплита DPU6555 находит универсальное применение и обеспечивает ровное и надежное уплотнение тяжелой, плотно прилегающей брусчатки. Версия модели DPU6555Hec оснащена системой контроля уплотнения Compates от компании Wacker Neuson.



### Технические характеристики

| Модель:                                          | DPU6555H  | DPU6555He | DPU6555Hec | DPU6555Heap |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Рабочая масса, кг:                               | 480       | 495       | 497        | 518         |
| Центробежная сила, кН:                           | 65        | 65        | 65         | 65          |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм:                 | 550 x 900 | 550 x 900 | 550 x 900  | 550 x 900   |
| Рабочая ширина (с расширительной пластиной), мм: | 710       | 710       | 710        | 860         |
| Толщина опорных плит, мм:                        | 12        | 12        | 12         | 12          |
| Высота (без направляющей рукояти):               | 861       | 861       | 861        | 861         |
| Частота, Гц:                                     | 69        | 69        | 69         | 69          |
| Вибрации рук, м/с <sup>2</sup> :                 |           |           |            |             |

|                                                                                                     |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Предварительный<br>запуск макс. (зависит от<br>грунта и влияния<br>окружающей среды),<br>м/мин:     | 28                                | 28                                | 28                                | 28                                |
| Мощность на единицу<br>площади макс. (зависит<br>от грунта и влияния<br>окружающей среды),<br>м²/ч: | 1.200                             | 1.200                             | 1.200                             | 1.445                             |
| Преодолеваемый уклон,<br>%:                                                                         | 46,6                              | 46,6                              | 46,6                              | 46,6                              |
| Транспортировочная<br>высота, мм:                                                                   | 1.521                             | 1.521                             | 1.521                             | 1.521                             |
| Транспортировочная<br>длина, мм:                                                                    | 1.060                             | 1.060                             | 1.060                             | 1.060                             |
| Транспортировочная<br>ширина, мм:                                                                   | 780                               | 780                               | 780                               |                                   |
| Тип двигателя:                                                                                      | Четырехтактный<br>одноцилиндровый | Четырехтактный<br>одноцилиндровый | Четырехтактный<br>одноцилиндровый | Четырехтактный<br>одноцилиндровый |
| Охлаждение:                                                                                         | воздушное                         | воздушное                         | воздушное                         | воздушное                         |
| Изготовитель двигателя:                                                                             | Hatz                              | Hatz                              | Hatz                              | Hatz                              |
| двигатель:                                                                                          | 1D81S                             | 1D81S                             | 1D81S                             | 1D81S                             |
| Рабочий объем, см³:                                                                                 | 667                               | 667                               | 667                               | 667                               |
| Мощность двигателя<br>макс. (DIN ISO 3046),<br>кВт:                                                 | 10,1                              | 10,1                              | 10,1                              | 10,1                              |
| при числе оборотов,<br>1/мин:                                                                       | 3.600                             | 3.600                             |                                   | 3.600                             |
| Производительность<br>макс. (DIN ISO 3046<br>IFN), кВт:                                             | 9,6                               | 9,6                               | 9,6                               | 9,6                               |
| при числе оборотов,<br>1/мин:                                                                       | 2.800                             | 2.800                             | 2.800                             | 2.800                             |
| Производительность<br>(DIN ISO 3046 IFN),<br>кВт:                                                   | 6,8                               | 6,8                               | 6,8                               | 6,8                               |
| при числе оборотов,<br>1/мин:                                                                       | 3.010                             | 3.010                             | 3.010                             | 3.010                             |

|                          |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Расход топлива, л/ч:     | 1,9    | 1,9    | 1,9    | 1,9    |
| Объем бака (топливо), л: | 6      | 6      | 6      | 6      |
| Тип топлива:             | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |

## Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Новая направляющая рукоятка сокращает уровень вибрации рукоятки (HAV) до минимума, тем самым обеспечивая высокий уровень комфорта в управлении и показателей уплотнения. Отсутствие ограничений на время работы и необходимости ведения специальной документации. Устройство обеспечения безопасности предохраняет оператора от опасности быть зажатым между устройством и препятствием во время движения назад. Все точки обслуживания легко доступны. К функциям для обеспечения особого комфорта относятся отключение при низком уровне масла, самонатягивающиеся клиновидные ремни, генератор переменного тока, не нуждающийся в техническом обслуживании, вытяжное соединение для пуска от внешнего источника. Опционально доступен более узкий вариант рамы. Компактные размеры облегчают применение в труднодоступных местах. Compacec: Легко читаемый дисплей для отображения относительной степени уплотнения грунта. Предупреждение о перегрузке и чрезмерном уплотнении. Регулировка яркости индикаторов в соответствии с окружающим освещением. Система отличается невероятной прочностью и надежностью.

## Дополнительные технические преимущества

### Очень низкий уровень вибрации рукоятки (HAV)

Разработанная особым образом направляющая рукоятка Wacker Neuson обеспечивает вибрацию рукоятки (HAV) менее 2,5 м/с<sup>2</sup>.

- ☐ Это позволяет работать непрерывно в течение всего дня без нанесения вреда и без риска для пользователя.

Необходимость в ведении документации отпадает, если оператор работает только с оборудованием, которое имеет значения ускорения ниже 2,5 м/с<sup>2</sup>.

### Интуитивный дизайн рукоятки управления

Регулировка скорости и изменение направления движения выполняется посредством перемещения рукоятки вперед и назад. ☐ ☐

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>