

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 6-240 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Максимальный напор, м:	25-27.5
Максимальный поток, м.куб/час:	270-300
Мощность двигателя, л.с:	14-24
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	50
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Модель насоса	☐ Поток, м ³ /час	☐ ☐ ☐ ☐ Двигатель	☐ Мощность, л.с.	☐ Ø частиц, мм
☐ JD 6-240 G10 ☐ FLD16 TANK	☐ ☐ ☐ 25	☐ ☐ ☐ ☐ 280 ☐ 2	☐ ☐ Lombardini 9LD625- ☐ ☐ ☐ ☐ 14	☐ ☐ ☐ ☐ 50
☐ JD 6-240 G10 ☐ FZD31 TANK	☐ ☐ ☐ 27.5	☐ ☐ ☐ ☐ 300	☐ ☐ Deutz D2011L02I ☐ ☐ ☐ ☐ 21	☐ ☐ ☐ ☐ 50
☐ JD 6-240 G10 ☐ FHT TANK	☐ ☐ ☐ 25	☐ ☐ ☐ ☐ 270	☐ ☐ Hatz ☐ 2M41C ☐ ☐ ☐ ☐ 24	☐ ☐ ☐ ☐ 50

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>