

Шнековый насос Putzmeister SP 11

Шнековый растворонасос Putzmeister SP 11 - легкий и компактный шнековый насос для штукатурных работ, заливки, который обладает высокой производительностью, простотой управления и удобством обслуживания. Насос подходит для строительных смесей, которые готовятся по месту применения, или для пакетированных внутренних и наружных штукатурок, декоративных штукатурок, известково-цементных штукатурок, грунтовых штукатурок, легких кладочных растворов, огнезащитных растворов, орнаментальных штукатурок, а также для работ по заполнению и запрессовке.



Технические характеристики

Модель:	SP 11 LMR	SP 11 TMR
Шнековая пара:	2L6	
Производительность:	5-60 л/мин	5-75 л/мин
Давление подачи:	25 бар	35 бар (20 опционально)
Дальность подачи:	60 м по горизонтали / 40 м по вертикали	70 м по горизонтали / 50 м по вертикали
Компрессор:	2-цил 400 л/мин, 7 бар	
Двигатель:	3-цил Kubota, 16.3 kW при 2,600 об\мин	4-цил Kubota, 22.7 kW при 2,600 об\мин
Шасси:	без тормозов, разрешено для дорог общего пользования	
Объем миксера:	180 л	150 л
Объем загрузочного бункера:	220 л	220 л
Вес:	750 кг	900 кг
Габариты:	3,540 x 1,420 x 1,150 мм	3,924 x 1,420 x 1,160 мм
Высота загрузки:	880 мм	
Максимальный размер фракции:	6 мм (2L6) или 8 мм (2 L75)	

Особенности

Сверхлегкий и прочный пластиковый капот. Плавно регулируемый объем подачи. Гидравлический привод насоса и смесителя. Новый, высокоэффективный смесительный механизм. Более мощный двигатель 16,3 кВт. Шумоизоляция подкапотного пространства. Большой смеситель с рабочим объемом 180 л. Стабильная и надежная ходовая часть. Смеситель с подъемным механизмом для удобного заполнения. Дозирование воды.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>