

## Гидромолот Delta F-6 J для JCB

Гидромолот Delta F-6 J предназначен для экскаваторов-погрузчиков JCB 3CX, 3CX SUPER, 4CX, JZ-70 специально разработан для суровых российских условий эксплуатации.

Основным отличием этой модели является отсутствие переходной плиты. Щеки гидромолота и переходная плита выполнены таким образом, что корпус имеет цельное неразъемное исполнение, что в свою очередь придает жесткость всей конструкции.



### Гидромолот Delta F-6 J имеет ряд преимуществ:

Корпус изготовлен из высокопрочной шведской стали DOMEX; Высокая надежность; Позволяет обеспечить необходимый угол подворота гидромолота для складывания в транспортное положение; Более низкая цена; Минимальные эксплуатационные затраты.

### Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	Нет
Страна производитель:	Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	Опция
Грязесъемник:	Нет
Тип корпуса:	Открытый
Диаметр пики, мм:	75
Модель гидромолота:	Delta F-6 C для Sukurova
Масса, кг:	378
Тип техники:	экскаватор-погрузчик
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	6-12
Энергия удара, Дж:	981
Рабочее давление, атм:	120-165
Частота ударов, уд./мин:	380-900

Поток масла, л/мин:

40-80

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>