

Гидромолот Delta FX-6

Гидромолоты Delta FX-6 легкой серии применяются на мини-экскаваторах, экскаваторах и мини-погрузчиках от 6 до 12 тонн, имеют простую конструкцию, надежны и эффективны. По своей компоновке и схематичному решению гидромолоты Delta отличаются отсутствием в их напорной линии сетевого пневмогидравлического аккумулятора. Энергия удара гидромолота образуется за счет высокого давления, которое накапливается в пневмокамере во время взвода бойка.



Технические характеристики

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Пневмогидроаккумулятор: | нет |
| Страна производитель: | Южная Корея |
| Работа без прижатия: | нет |
| Тип: | Поршневой |
| Работа под водой: | Опция |
| Автоматическая смазка: | нет |
| Грязесъемник: | нет |
| Тип корпуса: | Открытый |
| Диаметр пики, мм: | 75 |
| Модель гидромолота: | Delta FX-6 |
| Масса, кг: | 430 |
| Тип техники: | Экскаватор-погрузчик |
| Тип гидроразводки: | однопоточная |
| Масса экскаватора, т: | 5-10 |
| Энергия удара, Дж: | 1210 |
| Рабочее давление, атм: | 95-130 |
| Частота ударов, уд./мин: | 400-900 |
| Поток масла, л/мин: | 45-85 |

Срок поставки _____

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>