

## Вибропогружатель гидравлический Delta VM550

Вибропогружатели Delta VM550 с гидравлическим приводом монтируются на экскаватор и запитываются от его гидросистемы. Вибропогружатели позволяют погружать в водонасыщенные, песчаные и пластичные глинистые грунты и извлекать из них различные типы свайных и ограждающих элементов (стальной и пластиковый шпунт различных профилей, стальные трубы, швеллер, двутавр, деревянные сваи и тд).



### Технические характеристики

Статический момент массы дебалансов, кг/м:	8,23
Тип:	Классический, нижний захват
Тип техники:	Экскаватор
Тип привода:	Гидравлический
Частота номинальная, мин-1:	2500
Вынуждающая сила, кН:	564
Минимальная гидравлическая мощность, кВт:	120
Рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup> :	280
Минимальный поток ГЖ не менее, л/мин:	256
Вес, кг:	1500
Масса экскаватора, т:	30-55

### Особенности вибропогружателя Delta VM550

Высокая амплитуда: показатель амплитуды колебаний (холостого хода) предлагаемых вибропогружателей один из лучших на рынке; Именно этот параметр определяет возможность эффективного погружения/извлечения свайного элемента в конкретных грунтовых условиях; Многофункциональность: различные варианты сменных рабочих органов (зажимов) позволяют одинаково эффективно погружать/извлекать свайные элементы любой формы; Экологичность: высокая точность изготовления и выбранный частотный диапазон обеспечивают снижение уровня шума

Срок поставки \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>