

## Кран-манипулятор (кран со складывающейся стрелой SQ6.3Z3Q)



### Технические характеристики

Макс. грузовой момент:	138 кН.м
Макс. грузоподъемность:	6300 кг
Макс. рабочая высота:	10100 мм
Длина стрелы (полностью втянутая):	2500 мм
Максимальная высота подъема (от земли):	~12800 мм
Макс. угол подъема стрелы:	67 (°)
Мин. угол подъема стрелы:	-53 (°)
Боковой размах передней опоры:	2200~5240 мм
Скорость вращения об/мин:	≤2
Угол поворота ° (полный оборот) на:	360 °
Вес крана:	2400 кг
Топливный насос:	Плунжерный насос
Емкость топливного бака:	100 л
Рабочее давление гидравлической системы:	28 МПа
Поток гидравлической системы:	25 л/мин

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Кран-манипулятор SQ6.3Z3Q со складывающейся стрелой представляет собой КМУ на шасси грузового

автомобиля с трехопорной осью. Червячный редуктор позволяет крану вращаться вокруг своей оси на 360°. Ширина вылета установленных опор (аутригеров) составляет 5 метров. Кран со стрелой шестиугольной формы и двумя сварными швами отличается превосходной поперечной устойчивостью. Складывающаяся стрела обеспечивает более широкий рабочий диапазон крана не в ущерб свободной площади грузового отсека. Наружный телескопический масляный цилиндр крана-манипулятора надежен при эксплуатации и не занимает много места. Ограничитель грузового момента может быть дополнительно установлен, что позволит значительно повысить безопасность работы оператора.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>