Оборудование фирмы Epiroc

## Фреза на экскаватор Epiroc ER 50

Поперечные барабанные фрезы Epiroc- отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс носителя: | 1-3 т |
| Вес обслуживания: | 200 кг |
| Вес: | 160 кг |
| Номинальная мощность: | 18 кВт |
| Скорость вращения: | 150 об / мин |
| Оптимальный расход масла: | 25 л / мин - 38 л / мин |
| Макс. крутящий момент при 350 бар: | 1420 Нм |
| Макс. режущая сила при 350 бар: | 11850 N |
| Количество резцов: | 56 |
| Макс. поток масла при 10 бар: | 60 л/ мин |
| Макс. рабочее давление: | 350 бар |

### Преимущества фрез Epiroc

Механический поворотный кронштейн на 360 ° (ER 50-3000) с центральным крепежным болтом для легкого позиционирования барабанной резки. Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности. Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной работы.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Высокая устойчивость к нагрузкам благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной

системой уплотнения кольцевого уплотнения. Подводный: может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации. QuickSnap: система крепления (ER 600-3000) для быстрой и легкой замены. Подвесные рукава: для ER 1500-5500 можно заменить.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru