

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 2000

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 2000 со встроенным гидравлическим вращением для экскаваторов от 35 до 55 тонн.

Гидравлические барабанные фрезы - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса



Технические характеристики

Класс носителя:	35 т - 55 т
Вес обслуживания:	3600 кг
Вес:	3300 кг
Номинальная мощность:	160 кВт
Скорость вращения:	65 об / мин
Оптимальный расход масла:	300 л / мин - 390 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	31500 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	87500 N
Количество резцов:	56
Макс. поток масла при 10 бар:	410 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества

Гидравлическая фреза с режущей техникой erkat.

Интегрированное гидравлическое вращение барабанных резцов позволяет производить более производительную и точную работу в сложных задачах.

360 ° бесконечное гидравлическое вращение позволяет оптимальное позиционирование и точное управление.

Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности.

Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной работы.

QuickSnap: система крепления (ERC 600-3000) для быстрой и легкой замены. □

Широкий выбор режущих головок для различных применений.

Высокая устойчивость к нагрузкам : благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной системой уплотнения кольцевого уплотнения. □

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>