Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Высокочастотный вибратор Wacker Neuson IRSEN 30



Серия IRSEN - уплотнение бетона с большим комфортом. Высокочастотные глубинные вибраторы серии IRSEN производства Wacker Neuson включают практичную рукоятку с пониженной вибрацией, которая обеспечивает комфорт при эксплуатации. Данная рукоятка имеет эргономичную форму, плавный ход (пониженная вибрация) и очень популярна при уплотнении бетонных полов или потолков.
IRSEN 30 - Высокочастотный вибратор для уплотнения бетона с малым диаметром булавы и укороченным валом. Данный вибратор для бетона очень удобен в использовании. Среди механизмов своего модельного ряда вибратор для бетона IRSEN 30 несомненно самый эргономичный и компактный. В то же время, несмотря на свои небольшие размеры, данный вибратор для бетона имеет весьма высокую производительность и может с успехом применяться для выполнения достаточно больших объемов работы. Короткие защитные шланги длиной 0,8 м делают эти портативные вибраторы идеальными для уплотнения поверхностного слоя бетона толщиной до 1 м.

Технические характеристики

Диаметр вибробулавы:	30 мм
Длина вибробулавы:	353 мм
Масса вибратора:	5,1 кг
Длина защитного шланга:	0,8 м
Эффективный диаметр вибровоздействия:	40 см
Частота колебаний:	12000 об/мин
Тип двигателя:	электрический асинхронный трехфазный в вибробулаве
Напряжение электропитания:	42 В
Потребляемый ток:	3,5 А
Частота сети:	200 Гц
Электрический кабель:	15 м

Преимущества использования глубиннного вибратора серии IRSEN

Высокопроизводительный электродвигатель со стабильными скоростями.

Данный электродвигатель был разработан в соответствии с высочайшими стандартами качества: сделано в Германии.
Встроенный преобразователь для защиты от тепловой перегрузки.
Индукционно закаленная вибробулава обеспечивает высокую износостойкость.
Для замены вибробулавы не требуются специальные инструменты. Эргономичная рукоятка Low Vib глубинных вибраторов IRSEN значительно снижает вибрацию во время работы.

Подробная информация по серии IRSEN

Вибробулава с цилиндрическими роликовыми подшипниками

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус Вибробулава подлежит ремонту Простота самостоятельной замены изнашиваемых деталей – Простота замены резиновой крышки с помощью инструментов

Размеры вибробулавы для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 4 размера вибробулавы Диаметр 30, 38, 45 и 58 мм

Практичная направляющая рукоятка

Эргономичная рукоятка с низкой вибрационной нагрузкой обеспечивает комфорт при уплотнении больших площадей, например, полов и плит

Защитный шланг Wacker Neuson

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала

Силовой кабель

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru