Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Виброплита дизельная DPS 1850H Asphalt Wacker Neuson

Виброплита дизельная DPS 1850H Asphalt Wacker Neuson - оптимальный вариант для обработки дорожного покрытия и несущего слоя. Виброплита с водяным баком создана специально для работ по укладке горячего асфальтового покрытия и прочих дорожных работ. Плавно регулируемая система орошения предотвращает образование трещин и прилипание к асфальту, рукоять управления для работы с асфальтом позволяет направлять машину сбоку для оптимального уплотнения асфальта в краевых зонах.



Технические характеристики

Рабочая масса, кг:	139
Центробежная сила (Степень 1), кН:	18
Размер опорных плит (Ш x Д), мм:	500 x 585
Рабочая ширина, мм:	500
Рабочая высота min., мм:	650
Частота, Гц:	90
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м/мин:	22
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м²/ч:	660
Тип двигателя:	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Двигатель:	1 B 20
Изготовитель двигателя:	Hatz
Рабочий объем, см³:	243
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт:	3,4
При числе оборотов 1/мин:	3.600
Расход топлива, л/ч:	1
Объем бака (топливо), л:	3

Силовая передача:	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.
Объем бака (вода), л:	11,2

Преимущества использования дизельной виброплиты Wacker Neuson

Дизельный немецкий двигатель Hatz двигатель, имеющий большие резервы мощности 3,4 кВт.
Износостойкая плита основания из чугуна (GJS 700) с шаровидным графитом, а также не требующие технического обслуживания подшипники эксцентрика, рассчитанные на большую нагрузку.
Высокий уровень комфорта гарантируют эргономично расположенная ручка газа, а также гасящая вибрации регулируемая рукоять управления.
Центробежная сила 18 кН, оптимальна для массы 135 кг
Может работать при уклонах до 30%.
Экономичный двигатель 1B20 расходует около 1 литра дизельного топлива в час.

Скорость движения 22 метра в минуту, при этом производительность 660 квадратных метра в час.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация