Оборудование фирмы SINOMACH

## Колесный погрузчик 980H

Этот колесный погрузчик 980H оснащен надежным оригинальным двигателем Cummins, знаменитыми оригинальными мостами мокрого типа ZF с многодисковыми дифференциалами с ограниченным проскальзыванием, комбинированным уплотнительным цилиндром, обеспечивающим высокую эффективность уплотнения и большую надежность, двойным тормозным клапаном и двухтрубным полным гидравлическим тормозом и центральной смазкой.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Длина × Ширина × высота: | 8696×3099×3710 (мм) |
| Номинальная нагрузка: | 7500 кг |
| Номинальная вместимость ковша: | (3 м) 4.2 |
| Рабочий вес: | 23500 кг |
| Дизельный двигатель Оригинальный: | Cummins QSM11-C290 |
| Номинальная мощность: | 216 кВт |
| Корпус трансмиссии: | ZF |
| Положения передач (переднего хода): | 4 |
| Положения передач (заднего хода): | 3 |
| Максимальное усилие вытягивания: | 222 KH |
| Максимальный зазор при опрокидывании: | 3220 мм |
| Радиус разгрузки: | 1275 мм |
| Колесная база: | 3400 мм |
| Общее время цикла: | 11.8 с |

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Переключатель KD обеспечивает более высокую эффективность и простоту управления Надежный корпус трансмиссии ZF и гидротрансформатор Возможность автоматического выравнивания ковша Он

может обеспечить максимальную тягу в изменяющихся условиях тяги

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**