

## Гидравлические ножницы CU 3500 CF

Гидравлические ножницы на экскаватор от 38 тонн до 55 тонн с возможностью быстрой смены челюстей.

Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.



### Технические характеристики

| Модель:                                   | CU 3500 BB | CU 3500 CF | CU 3500 CB | CU 3500 BV |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Класс машины-носителя, т:                 | 38-55      | 38-55      | 38-55      | 38-55      |
| Рабочий вес, кг:                          | 3500       | 3350       | 3300       | 3860       |
| Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:      | 900        | 580        | 1000       | 720        |
| Глубина захвата, мм:                      | 810        | 520        | 860        | 830        |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т: | 430        | 416        | 476        | 457        |
| Усилие на острие зубьев, т:               | 116        | 117        | 120        | 110        |
| Рабочее давление, бар:                    | 380        | 380        | 380        | 380        |
| Расход масла, л/мин:                      | 400        | 400        | 400        | 400        |
| Цикл открывания/закрывания челюстей, сек: | 3.8        | 5.6        | 3.8        | 5.6        |
| Макс. рабочее давление, вращение (бар):   | 140        | 140        | 140        | 140        |
| Расход масла, вращение, л/мин:            | 28/40      | 28/40      | 28/40      | 28/40      |
| Резка арматуры, мм:                       | Ø60        | Ø70        | Ø60        | Ø70        |

### Преимущества гидравлических ножниц на экскаватор CU 3500

Подвеска с болтовым креплением.

Гидравлическое вращение на 360° с 2-мя гидравлическими моторами.

Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.

Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.

Запатентованная система быстрой смены челюстей (10 минут). Каждая челюсть поставляется со своим держателем.

Кинематика челюстей адаптирована к своему виду работ.

Изнашивающиеся детали с твёрдостью 600 единиц по Бринеллю. □

Опция: Быстрый клапан.

## Брошюра в PDF

Скачать каталог Гидравлические ножницы на экскаватор универсальные для бетона и металла CU.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>